

SIKU INFRAPLATE PRO CLASSIC / SIKU INFRAPLATE PRO CLASSIC SLIM



WW steht für Wandmontage.

DW steht für Deckenmontage

Beim Kauf einer "DW" Heizplatte, wird zusätzlich
das SIKU IPP-DAS Deckenabhängeset oder die

SIKU IPP-Kette als Zubehör benötigt.

Die SIKU Infraplate pro Heizplatten in zeitlosem und schlanken Design sind die fortschrittlichste Lösung für effizientes, komfortables und kostengünstiges Heizen in Wohnräumen.

BESCHREIBUNG

- sauberes, geräuschloses sowie staubfreies Raumklima
- Verminderung der Luftzirkulation
- geringe Anschaffungs- und Wartungskosten
- geringer Platzbedarf
- einfache Wand- oder Deckenmontage
- Langlebigkeit

PRODUKTBESCHREIBUNG

OBERFLÄCHE	IR-Beschichtung		
RÜCKENMATERIAL	plattierter Stahl		
RAHMEN	Aluminium Rahmen		
HEIZELEMENT	Carbon Crystal		
OBERFLÄCHENTEMPERATUR	75-95°C		
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ	Ja		
ELEKTRISCHER WIRKUNGSGRAD	98%		
KABELLÄNGE	ÄNGE 1,9 m		
MONTAGE	Wand (WW) oder Decke (DW)		
LED-BETRIEBSKONTROLL- LEUCHTE	Ja, nur bei den Typen für die Wandmontage (WW)		
GARANTIE	5 Jahre		

TECHNISCHE DATEN INFRAPLATE PRO CLASSIC

MODELL	MASSE (MM)	LEISTUNG	SPANNUNG 50 HZ	NENNSTROM	GEWICHT	ZERTIFIKATE	SCHUTZART
SIKU IPP 160 WW	905x205x22	160W		0,7 A	2 kg	RoHS, CE, TÜV GS	
SIKU IPP 330 WW	1205x305x22	350W		1,5 A	3,35 kg	RoHS, CE, TÜV GS	
SIKU IPP 350 WW	605x605x22	350W	230V	1,5 A	3,2 kg	RoHS, CE, TÜV GS	IP54
SIKU IPP 580 WW	1005x605x22	580W		2,5 A	4,8 kg	RoHS, CE, TÜV GS	1754
SIKU IPP 700 WW	1205x605x22	700W		3,0 A	4,8 kg	RoHS, CE, TÜV GS	
SIKU IPP 900 WW	1205x755x22	900W		3,9 A	6,9 kg	RoHS, CE, TÜV GS	
SIKU IPP 280 DW	605x605x22	280W		1,2 A	3,2 kg	RoHS, CE	
SIKU IPP 450 DW	1005x605x22	450W	230V	2,0 A	4,8 kg	RoHS, CE	TDE 4
SIKU IPP 550 DW	1205x605x22	550W		2,4 A	5,6 kg	RoHS, CE	IP54
SIKU IPP 700 DW	1205x755x22	700W		3,3 A	6,8 kg	RoHS, CE	

TECHNISCHE DATEN INFRAPLATE PRO CLASSIC SLIM

MODELL	MASSE (MM)	LEISTUNG	SPANNUNG 50 HZ	NENNSTROM	GEWICHT	ZERTIFIKATE	SCHUTZART
SIKU IPP 1100 SLIM WW	1205x905x15	1100W	230V	4,8 A	7,2 kg	RoHS, CE, TÜV GS	IP54
SIKU IPP 240 SLIM DW	605x505x15	240W	230V	1,0 A	2,7 kg	RoHS, CE	
SIKU IPP 400 SLIM DW	905x605x15	400W		1,7 A	4,5 kg	RoHS, CE	TDE 4
SIKU IPP 550 SLIM DW	1205x605x15	550W		2,4 A	5,3 kg	RoHS, CE	IP54
SIKU IPP 800 SLIM DW	1205x905x15	800W		3,5 A	7,2 kg	RoHS, CE	







VERFÜGBARE MODELLE	ARTIKELNUMMER	VERPACKUNGSEINHEIT
SIKU IPP 160 WW	(Art. Nr. 50448)	4 Stück
SIKU IPP 330 WW	(Art. Nr. 50477)	4 Stück
SIKU IPP 350 WW	(Art. Nr. 50423)	4 Stück
SIKU IPP 580 WW	(Art. Nr. 50427)	4 Stück
SIKU IPP 700 WW	(Art. Nr. 50429)	4 Stück
SIKU IPP 900 WW	(Art. Nr. 50425)	4 Stück
SIKU IPP 280 DW	(Art. Nr. 50424)	4 Stück
SIKU IPP 450 DW	(Art. Nr. 50428)	4 Stück
SIKU IPP 550 DW	(Art. Nr. 50430)	4 Stück
SIKU IPP 700 DW	(Art. Nr. 50426)	4 Stück
SIKU IPP 1100 SLIM WW	(Art. Nr. 50589)	4 Stück
SIKU IPP 240 SLIM DW	(Art. Nr. 50585)	4 Stück
SIKU IPP 400 SLIM DW	(Art. Nr. 50586)	4 Stück
SIKU IPP 550 SLIM DW	(Art. Nr. 50587)	4 Stück
SIKU IPP 800 SLIM DW	(Art. Nr. 50588)	4 Stück